

AS 160 K Reinigungs- und Recyclinganlage Type K



- ✚ Nahtlos rotationsgeformte Behälter, alle Blechteile in V2A
- ✚ 2 Schlamm - Auffangkörbe mit Feinstfilter, Nutzvolumen ca. 120 lt.
- ✚ Kreiselpumpe 4 bar, Gehäuse V2A, mit pneumatischem Fußtaster
- ✚ Kompakte Bauweise mit integriertem Klarwassersammler ca.160 lt.
- ✚ 2 Stk. 3 Meter Druckschlauch mit Gardena - Spritzpistolen und -halterung
- ✚ Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter, automatischer Abschaltung
- ✚ Anlage komplett steckerfertig montiert zur sofortigen Inbetriebnahme
- ✚ 10 kg Spaltpulver, Messlöffel und 5 Filtersäcke
- ✚ L x B x H: 1850 x 650 x 1400

AS 160 A Reinigungs- und Recyclinganlage Type A

Ausführung AS 160 K, jedoch ohne Klarwasser - Pumpe zur Wiederverwendung. Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation. Achtung: bodennaher Ablauf von max. 5 cm erforderlich ! (Die Verrohrung ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Speziell für Malerbetriebe:

rotoclean* Wascheinrichtung für Farbroller
Type **N** = Normaldruck ca. 4 bar
Type **H** = Hochdruck ca. 30 bar

Aquapower V1 für Typ H 2.800W 145 bar 8,5 L/min

Aquapower V2 für Typ H 2.600W 130/50 bar 7-14 L/min (variabel)*

* empfohlen beim Einsatz von 2 Rollerreinigern gleichzeitig

Zubehör

div. spaltpulver, aquazym, aquabizid, antischaum, aquabox, filtersack und feinstfilter